

Osiguračke rastavne jedinice

Sklopka - osigurač - rastavljač VLD01

Nazivna struja
2 - 6, 10, 16 A

Kategorija upotrebe
AC22

Sklopka - osigurač - rastavljač je zaštiti aparat sa zamjenljivim sistemom ladica.

Testirana je i certificirana u skladu sa standardom DIN VDE 0638.

U uporedbi s DO osiguračima ovaj sistem nudi slijedeće prednosti:

- zamjena rastalnog uložka bez opasnosti direktnog dodira dijelova pod naponom pomoću izvlačive ladice
- uključivanje aparata bez vijčanog spajanja – kontakt se uspostavlja automatski pomoću opruge
- potpuna zaštita od direktnog dodira prema VBG4
- u položaju 1 i 0 indikator djelovanja rastalnog uložka vidljiv je kroz prozirni prozorčić.

Uporeba: Kalibarska ladica rastalnih uložaka DO 1 (2A do 6A, 10A, 16A) koja se može umetnuti služi istovremeno kao rasklopna poluga za uklop i iskllop VLDO1. Pomoću dodatnog pribora izvlačivu ladicu moguće je vrlo jednostavno zamjeniti. Namijenjena je za montažu na noseću letvu prema DIN EN 60715.

Namješta se tako da je skakalica na donjoj strani.

Osiguračke rastavne jedinice

1-polni

I_n [A]	U_n [V]	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
6	230/400	002261001	67	12/108
10	230/400	002261002	67	12/108
16	230/400	002261003	67	12/108

1-polni + N

I_n [A]	U_n [V]	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
6	230	002261016	135	6/54
10	230	002261017	135	6/54
16	230	002261018	135	6/54

2-polni

I_n [A]	U_n [V]	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
6	400	002261006	135	6/54
10	400	002261007	135	6/54
16	400	002261008	135	6/54

3-polni

I_n [A]	U_n [V]	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
6	400	002261011	203	4/36
10	400	002261012	203	4/36
16	400	002261013	203	4/36

3-polni + N

I_n [A]	U_n [V]	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
6	400	002261021	270	3/27
10	400	002261022	270	3/27
16	400	002261023	270	3/27



Dodatni pribor za sklopku - osigurač - rastavljač VLD01

Držać

dodaci	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
držać/2-6A	002261028	6	15/600
držać/10A	002261029	6	15/600
držać/16A	002261030	6	15/600



Sklopka - rastavljač - osigurač STVD02

Nazivna struja
63 A

Kategorija upotrebe
AC 22

Sklopka - rastavljač - osigurač je aparat, koji objedinjuje funkcije prekidača i osigurača DO. STVDO2 sklopka - rastavljač - osigurač je testiran i certificiran u skladu sa standardima DIN VDE 0638, EN 60947-1 and EN 60947-3. Sistem omogućuje slijedeće prednosti u usporedbi sa osiguračem DO:

- Zamjena rastalnog uloška bez opasnosti od direktna dodira dijelova pod naponom.
- Bezvičana montaža na nosač prema EN 50022
- Potpuna zaštita prema VBG4
- Mogućnost priključka dovoda odozgo ili odozdo
- Mogućnost uporabe kao glavnog tarifnog osigurača i glavne sklopke u jednom aparatu.
- Mogućnost plombiranja u uključenom ili isključenom stanju, sa ili bez taljivog uloška.



STVD02

tip	I_n [A]	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
STV D02-1	63	002271001	119	12/96
STV D02-1N	63	002271002	238	6/48
STV D02-2	63	002271003	238	6/48
STV D02-3	63	002271004	357	4/32
STV D02-3N	63	002271005	476	3/24

Dodatni pribor za sklopku - rastavljač - osigurač STVD02



Pomoćna sklopka PS STV

tip	šifra	kontakti	težina [g]
PS STV - MD	002279001	1 x b kontakt, 1 x a kontakt	50
PS STV - 2M	002279002	2 x b kontakt	50
PS STV - 2D	002279003	2 x a kontakt	50

a... radni kontakt

b... kontakt mirovanja

Pomoćna sklopka STV može se prigraditi sklopkama serije STV. Širina aparata je 9 mm, ostale dimenzije odgovaraju sklopkama serije STV. Pomoćna je sklopka STV namijenjena za daljinsku signalizaciju o stanju kontakata (uključeno/isključeno) STV sklopki ili za regulaciju strujnih krugova.

Osiguračke rastavne jedinice

Kalibarski prstenovi

I _n [A]	boja	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
20	plava	002243010	0,8	50/500
25	žuta	002243011	0,6	50/500
35	crna	002243012	0,5	50/500
50	bijela	002243013	0,4	50/500

Njegova funkcija je, da se spriječi upotreba taljivih uložaka neodgovarajućih nazivnih struja. Stavlja se u ladicu, koja se izvučie iz kućišta.

**Uložak za prilagođavanje-adapter**

I _n [A]	boja	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
6	zelena	002243018	2,5	20/500
10	crvena	002243019	2,5	20/500
16	siva	002243020	2,5	20/500

Namijenjen je za upotrebu taljivih uložaka D01 (2A-16A) u sklopici sa osiguračem STV DO2.

