

# Univerzalno prekríče za ormare

## Univerzalno prekríče za ormare UPO

Standardna dužina profila  
**1 m**

**Upotreba:** UPO univerzalno prekríče je usavršena izvedba pokrivanja ugradnih elemenata u razdjelnicima. Ugradne elemente namjestimo na noseće letve širine 35 mm, između kojih je razmak 125 mm.

**Opis:** Prekríče UPO sastavlja se od konačnih ploča, koje pričvrstimo na noseće letve, i plosnatih te kutnih profila, koje pričvrstimo na konačne ploče tako, da upadnu u zarez. Prostor između niza aparata prekriva plosnati profil. Gornji i donji niz aparata prekrivaju kutni profili.



### Univerzalno prekríče za ormare UPO

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
Konačna ploča	001214011	50	18
Plosnati profil	001214012	15	322
Kutni profil	001214013	10	306

## Dodatni pribor

### Stezaljka za zašitne vodiče

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
2/6	002911101	23,3	100
2/8	002911102	28,5	100
2/12	002911103	39,3	100
2/18	002911104	53,8	100

### Izolirana stezaljka za zašitne vodiče

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
2 x 2/6	002911201	89,6	25
2 x 2/8	002911202	100	25
2 x 2/12	002911203	122	25
2 x 2/18	002911204	151	25

### Izolirana sabirnica - viličasta

tip	šifra	preseki vodiča [mm <sup>2</sup> ]	dužina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]
3-pole IZ 10/3 - 1 m	002921005	10	1,00	445	20
3-pole IZ 10/3 - 21 cm	002921006	10	0,21	98	50
3-pole IZ 16/3 - 1 m	002921007	16	1,00	617	20
3-pole IZ 16/3 - 21 cm	002921008	16	0,21	130	50
1-pole IZ 10/1 - 1 m	002921009	10	1,00	180	60
1-pole IZ 16/1 - 1 m	002921010	16	1,00	270	60
krajnji poklopac IZ-V	002921012			0,9	100

### Nosač po EN 60715 (50022)

tip	šifra	dužina [m]	težina [g]	pakiranje [kom]
35 x 27 x 7,3	002911001	1	331	50

### Letva za označevanje

šifra	dužina [m]	širina [mm]	težina [g]	pakiranje [kom]
002911007	1	12	40,7	50

### Pločica za zatvaranje

šifra	dužina [m]	otvor [mm]	težina [g]	pakiranje [kom]
002911003	0,217	46 <sup>+0,5</sup>	24,4	500

