

NV kontaktne letve veličine 00,1,2,3

Karakteristike NV kontaktnih letvi

NV kontaktne letve su trolpolna podnožja NV osiguračkih rastalnih uložaka, namijenjene za montažu na sabirnice. NV kontaktna letva sadrži tri jednopolne veze u jednoj jedinici. Svaki je kontakt na pojedinačnoj fazi spojen s fazom na sistemu sabirnica. Ostali su kontakti opremljeni kablskim priključcima ili su pak namijenjeni za prigradnju slijedećeg sistema sabirnica.

Primjena:

NV kontaktne letve uglavnom se koriste za kablenska razvođenja i napojne sisteme, transformatorske sisteme, gdje se uključuju u zahtjeve prijenosa električne energije. Na raspolaganju su slijedeće nazivne struje: 250 A, 400A, 630A.

Princip rada

NV kontaktne letve koriste se u kombinaciji s NV rastalnim osiguračkim ulošcima koje štite strujni krug od kratkog spoja. Gornji dio NV kontaktne letve sa stepenom izolacije IP3X ima na raspolaganju poseban testni otvor, kroz koji se može testirati prisutnost el. napona prema DIN VDE 0680, poglavlje 5.

Konstrukcija NV kontaktnih letvi

Izolirano noseće tijelo načinjeno je u jednom komadu, materijal je poliester, pojačan staklenim vlaknima. Posrebreni kontaktni sistem, opremljen kositrenim komorama za gašenje, osigurava nizak nivo disipacijske snage, optimalne termičke karakteristike i visoku rasklopnu djelotvornost. Kontaktni odvodni dijelovi namijenjeni su za kablenske priključke ili za prigradnju slijedećeg sistema sabirnica. Svi dijelovi koji su pod naponom, izolacijski su zaštićeni od dodira – u skladu s BVG A2. Poseban oblik poklopca kontaktnog dijela osigurava bezopasno umetanje i izvlačenje NV rastalnih osiguračkih uložaka.

Opis:

NV kontaktne letve najviše se koriste za ugradnju u kableske ormariće i napojne sisteme – u skladu s IEC/EN 60439-1. NV kontaktne su letve testirane u skladu s IEC/EN 60947-3.

Na raspolaganju su za veličine rastalnih osiguračkih patrona od 00 do 3 i to kako s jednopolnim tako i trolinim uključivanjem.

Prednosti:

- gornji ili donji kableski priključak – prema potrebi
- optimalni kontakt na izvlačenje
- direktno priključenje
- udvojeno spajanje letvi do 1250 A
- univerzalni poklopac

Glavne vrste NV kontaktnih letvi – karakteristike:

Kao što se vidi, u biti razlikujemo više vrsta NV kontaktnih letvi:

- za trolinno uključenje
- za jednopolno uključenje
- za prigradnju direktno na sistem sabirnica
- s bočnim priključcima za sistem sabirnica

Sve NV kontaktne letve opremljene su novim, savremenim Delta kontaktnim sistemima koji omogućuju optimalni kontakt između rastalnog uložka i NV kontaktne letve, što rezultira iznimno niskim nivoom disipacijske snage i zagrijavanja.

Sve standardne NV kontaktne letve, prikazane u katalogu, namijenjene su za opštu primjenu.

Na zahtjev kupca, razumije se, izrađujemo i pripremamo odgovarajuće individualne konfiguracije – u takvim slučajevima vas molimo, da kontaktirate naše prodajne inženjere ili nas pozovite u tvornicu.


Opšta tabela NV kontaktnih letvi – jednopolno uključenje

veličina	šifra	sustav sabirnica	tip	priključci-opis	ručica za uključenje	težina [kg]	pakiranje [kom]
00	001692010	185	SL00 1P M8	plosnati priključak - vijak M8	standardna	2,4	1/1
00	001692011	185	SL00 1P M8 P	plosnati priključak - vijak M8	prekucijiva	2,4	1/1
00	001692012	185	SL00 1P SP.95	V-spona 10-95 mm ²	standardna	2,4	1/1
1	001692110	185	SL1 1P M10	vijak M10	standardna	4,9	1/1
1	001692111	185	SL1 1P SP.300	V-spona 25-300 mm ²	standardna	4,9	1/1
1	001692112	185	SL1 1P SP.240	V-spona 25-240 mm ²	standardna	4,9	1/1
2	001692210	185	SL2 1P M12	vijak M12	standardna	4,9	1/1
2	001692211	185	SL2 1P SP.300	V-spona 25-300 mm ²	standardna	4,9	1/1
2	001692212	185	SL2 1P SP.240	V-spona 25-240 mm ²	standardna	4,9	1/1
3	001692310	185	SL3 1P M12	vijak M12	standardna	5,6	1/1
3	001692311	185	SL3 1P SP.300	V-spona 25-300 mm ²	standardna	5,6	1/1
3	001692312	185	SL3 1P SP.240	V-spona 25-240 mm ²	standardna	5,6	1/1

Opšta tabela NV kontaktnih letvi – trolinno uključenje

veličina	šifra	sustav sabirnica	tip	priključci-opis	težina [kg]	pakiranje [kom]
00	001692034	100	SL00/100 3P M8-2	plosnati priključak - vijak M8	1	1/1
00	001692035	100	SL00/100 3P SP.70-2	V-spona 10-70 mm ²	1	1/1
00	001692032	185	SL00 3P M8	plosnati priključak - vijak M8	2,4	1/1
00	001692033	185	SL00 3P SP.95	V-spona 10-95 mm ²	2,4	1/1
1	001692130	185	SL1 3P M10	vijak M10	4,9	1/1
1	001692131	185	SL1 3P SP.300	V-spona 25-300 mm ²	4,9	1/1
1	001692132	185	SL1 3P SP.240	V-spona 25-240 mm ²	4,9	1/1
2	001692000	185	SL2 3P SP.300	V-spona 25-300 mm ²	4,9	1/1
2	001692230	185	SL2 3P M12	vijak M12	4,9	1/1
2	001692231	185	SL2 3P SP.240	V-spona 25-240 mm ²	4,9	1/1
3	001692330	185	SL3 3P M12	vijak M12	5,6	1/1
3	001692331	185	SL3 3P SP.300	V-spona 25-300 mm ²	5,6	1/1
3	001692332	185	SL3 3P SP.240	V-spona 25-240 mm ²	5,6	1/1

NV KONTAKTNE LETVE sa strujnim transformatorima

veličina	šifra	sustav sabirnica	tip	priključni-opis	strujni transformator	težina [kg]	pakiranje [kom]
00	001693000	100	SL00/100 3P M8 150/5 KL.1	plosnati priključak, M8	150/5 klasa1	1,7	1/1
1	001693010	185	SL1 3P M10 250/5 KL.1	vijak M10	250/5 klasa1	3,1	1/1
2	001693020	185	SL2 3P M12 400/5 KL.1	vijak M12	400/5 klasa1	4,6	1/1
3	001693030	185	SL3 3P M12 600/5 KL.1	vijak M12	600/5 klasa1	4,6	1/1
00	001693040	100	SL00/100 3P SP.70 150/5 KL.1	V-spona 10-70mm ²	150/5 klasa1	1,7	1/1
1	001693050	185	SL1 3P SP.300 250/5 KL.1	V-spona 25-300mm ²	250/5 klasa1	3,1	1/1
2	001693060	185	SL2 3P SP.300 400/5 KL.1	V-spona 25-300mm ²	400/5 klasa1	4,6	1/1
3	001693070	185	SL3 3P SP.300 600/5 KL.1	V-spona 25-300mm ²	600/5 klasa1	4,6	1/1

Tabela dodatne opreme za NV kontaktne letve

tip	šifra	opis	pakiranje [kom]
kontaktna spona KS 00/5-10	001691040	sabirnica debljine 5-10mm	1/3
kontaktna spona KS 00/10-15	001691041	sabirnica debljine 10-15mm	1/3
udvojeni adapter DA 185/185 24	001692410	za sustav 185 mm, visina 24 mm	1/1
udvojeni adapter DA 185/185 42	001692411	za sustav 185 mm visina 42 mm	1/1
udvojeni adapter DA 185/100 60	001692412	za sustav 185/100mm, visina 60 mm	1/1
zaštitni poklopac ZP 00 HA	001692420	veličina 00	1/1
zaštitni poklopac ZP 123/10HA	001692421	veličina 1,2,3	1/1
prekriće sabirnica PZ 00/185	001691046	montažni navoj M8	1/1
prekriće sabirnica PZ 00/100	001691047	montažni navoj M8	1/1
prekriće sabirnica PZ 123/185	001691048	montažni navoj M12	1/1 </td
tablica s podacima NP 00	001692430	veličina 00	1/1
tablica s podacima NP 123	001692431	veličina 1,2,3	1/1
potpora sabirnica PP 100/185	001691055	za sustav sabirn. 100 mm i 185 mm	1/1
odvodni priključak OP L	001692440	veličina 1,2,3	1/1
odvojena spojnica 3x2 (6)	001692450	veličina 1,2,3	1/1
kontaktna spona KS 123/10	001692460	veličina 1,2,3	1/1
dvostruki zaštitni poklopac 3x2/10HA	001692422	veličina 1,2,3	1/1
dvostruka priključnica VS3/1250	001692423	veličina 1,2,3	1/1



nosač sabirnice

pokrivanje sabirnice



zaštitno pokrivanje kontaktnih priključaka

PRIKLJUČAK SABIRNICE Priključci na sabirnicu se koriste za direktno spajanje kontaktnih letvi na sabirnice bez bušenja.

ZAŠTITNI POKLOPAC Priključni odjeljak i priključni poklopci omogućavaju sigurno čeonu zaštitno pokriivanje priključnog odjeljka.

POKLOPAC SABIRNICE, VIJČANI TIP Vijčani poklopci širine 100 mm su pričvršćeni na sabirnice običnim ili usadnim vijcima M 12. Poklopci širine 50 mm su pričvršćeni na sabirnice ili adaptere vijcima M8.

NOSAČ SABIRNICE 3-polni nosač sabirnice koristi se za pričvršćenje plosnatih šipki s razmacima od 100 mm i 185 mm.

DVOSTRUKI KONEKTOR Konektorska oprema koristi se za paralelno priključivanje 2 letvi.

DVOSTRUKA PRIKLJUČNICA Oprema za 1250 A omogućava priključivanje 2 letvi na priključno mjesto 3 ili 4 kabela po fazi.

NATPISNA PLOČICA Pločica za označavanje je na letvama namještena na kraju s prednje strane. Omogućava dodavanje dodatne pločice za označavanje. Kada se montira na razvodne ploče, može također poslužiti i kao nosač poklopca sistema.

SABIRIČNI ADAPTERI Ovi adapteri su potrebni za kombiniranje letvi različitih dimenzija, npr. dimenzije 00 s dimenzijama od 1 do 3.

IZVEDENI PRIKLJUČAK Izvedeni priključak omogućava osiguračku zaštitu privremenih priključaka (električno napajanje radnog mjesta) osiguračima dimenzije 1 do 3 LV NV.