

Instalacijski kanali IKP S

Kod gradnje razdjelnih i sklopnih naprava i elektroinstalacija postoje različiti sustavi vezivanja odnosno ožičavanja. Sve se više upotrebljavaju takvi sustavi ožičavanja koji omogućavaju brze intervencije, to jest zamjenu vodiča, ako dođe do kvara. Ožičavanje plastičnim kanalima ima slijedeća preimućstva: vrijeme montaže se smanjuje na minimum, zauzima manje prostora i ima estetski izgled. Kanali su načinjeni od tvrdog PVC-a i otporni su prema kiselinama, lužinama i drugim kemikalijama.

Trajna temperaturna postojanost iznosi do 60 ° C. Kanal IKP sastavljen je od donjeg dijela u koji se smještaju vodiči i poklopci.

Na bočnoj stijenci donjeg dijela kanala isječeni su otvori koji su namijenjeni za grananje vodiča prema aparatima. Ti su otvori isječeni tako, da se vodič može jednostavno umetnuti. Ako je potreban veći otvor, može se lako proširiti odstranjivanjem međustijenke.

Kanali su obojeni prema RAL 7030. Materijal je samogaseći prema UL 94 V-0 i može se primijeniti u brodogradnji.

Instalacijski kanali IKP S

tip	šifra	dimenzije [mm]	pakiranje [kom]
IKP S 2540	003901901	25 x 40	100
IKP S 2560	003901910	25 x 60	70
IKP S 2580	003901902	25 x 80	56
IKP S 4040	003901903	40 x 40	70
IKP S 4060	003901909	40 x 60	56
IKP S 4080	003901904	40 x 80	40
IKP S 6040	003901905	60 x 40	50
IKP S 6060	003901911	60 x 60	32
IKP S 6080	003901906	60 x 80	36
IKP S 60100	003901915	60 x 100	24
IKP S 8060	003901913	80 x 60	28
IKP S 8080	003901907	80 x 80	30
IKP S 10060	003901914	100 x 60	20
IKP S 10080	003901908	100 x 80	24
IKP S 12080	003901912	120 x 80	16

